




**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E

+ +



# MÁSCARA SW 510

*Máscara de soldador fotosensible*

**Cód.** 903570

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máscara de diseño ergonómico y liviano.
- ✓ Máscara para soldadura fabricada en resina termoplástica provista de arnés para sujeción a la cabeza con ajuste en altura, perímetro y ángulo.
- ✓ Equipada con filtro de oscurecimiento automático que se activa en presencia del arco eléctrico de soldadura (fotosensible).



## COBERTURA DE RIESGOS

**Soldadura**

## PRESENTACIÓN

**A consultar**



**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E

+ +



## CÓDIGOS

903570 Máscara soldador SW-510

## APLICACIONES

Siderurgia	Logística
Minería	Naviera
Construcción	Agro
Centrales y distribución	Entes Estatales
Eléctrica	Frigoríficos
Nuclear	Alimentos
Papelera	Electrónica
Química	Automotriz

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Clase óptica	1 / 1 / 1 / 2
Campo Visual	93 x 43mm
Tamaño cartucho	110 x 90 x 9 mm
Grados de filtrado	DIN9 a DIN13
Estado claro	DIN 3,5
Control de filtrado	Externo
Protección UV / IR	DIN 16 (en todos los estados)
Sensores	2
Encendido / Apagado	Automático
Energía	Celda Solar
Tiempo de conmutación	70 µseg
Sensibilidad	Ajuste Continuo. Comando int.
Retardo	0.1 ~ 1.0 seg. Ajuste Continuo. Comando int.
Prestación TIG	≥ 10 A <sub>CC</sub> ; ≥ 10 A <sub>CA</sub>
Modo amoldado	Si
Temperatura de Operación	-10°C ~ +55°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ +70°C
Aplicaciones	Electrodo recubierto(CC&CA); TIG (CC,CC Pulsado); TIG (CA Pulsado); MIG/MAG; MIG/MAG Pulsado; PLASMA Corte/soldadura; No aplica a soldadura LÁSER ni OXIACETILÉNICA

## GARANTÍA Y VIDA ÚTIL

**GARANTÍA:** LIBUS<sup>®</sup> reemplazará o reintegrará el precio de compra del producto si este presenta defectos en el material, en su fabricación, o no cumpla con cualquiera de las garantías escritas. Esta garantía es exclusiva, permanente y válida por 1 año a partir de la fecha de entrega del producto. **LIMITE DE RESPONSABILIDAD:** Excepto por lo dispuesto anteriormente, LIBUS<sup>®</sup> no será responsable por pérdida o daño, directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, que resulte de la venta, uso o mal uso del producto, o de la incapacidad del usuario para utilizar dichos productos. **VIDA ÚTIL:** la vida útil de este producto no puede determinarse ya que dependerá de las condiciones de uso. En las condiciones de almacenamiento indicadas el plazo es de 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada sobre el producto.