

CASCO DIAMOND V



Características:

- Arnés interior de poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación.
- Sudadera de esponja.
- Sistema de ajuste rotor / sistema de ajuste ergonómico "one-d": ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes, sistema rotor"circunferencia de la cabeza de 53 à 63 cm.
- 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 vac o 1500 vcc.
- Abs. Arnès : cofia interior de poliamida.
- Sudadera : espuma de poliéster.
- Colores flúo y banda plateada: para mejorar la visibilidad en el puesto de trabajo.

Descripción:

Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo.



Aplicaciones:

- Edificación.
- Almacenamiento Mantenimiento.
- Petróleo y gas (extracción)
- Proveedor de electricidad, gas y agua.
- Eléctrico.



Certificaciones:

- EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria
MM: Proyecciones de metal en fusión
LD: Deformación lateral
-30°C +50°C: Uso: Temperatura muy baja: -30°C / +50°C
440 VAC: Aislamiento eléctrico
- EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión
CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

DIAMOND5 - DIAMOND V

Descripción :

CASCO DE OBRA FORMA DE GORRA DE BASEBALL

COLOR:

Blanco, Azul, Gris-Amarillo, Amarillo, Negro, Naranja, Rojo, Verde

TALLA:

Ajustable

Especificaciones :

Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo. Arnés interior de poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste Rotor : circunferencia de la cabeza de 53 à 63 cm. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

El EPI es también identificable por los siguientes medios :

- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva el código de barras indicado en el anexo a esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad del EPI.

Prestaciones :

Desempeño -30°C y norma EN397:2012 efectivas a partir de las partidas de producción del 03/2016.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión : Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

MM: Proyecciones de metal en fusión

LD: Deformación lateral

-30°C +50°C: Uso: Temperatura muy baja: -30°C / +50°C

440 VAC: Aislamiento eléctrico

EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Categoría III : EPI para riesgos que pueden tener consecuencias muy graves como la muerte o daños irreversibles para la salud (anexo I, Reglamento (UE) 2016/425).

DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE - Tel : +33 (0)4 90 74 20 33 - Fax : +33 (0)4 90 74 32 59
mail: information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu



Siguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de tipo: 0082 022 158 02 21 0156

El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad de tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 17/02/2023

Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR

ANEXO :

Referencias			
Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA
DIAM5BCFL	3295249139551	Blanco	Ajustable
DIAM5BLFL	3295249139599	Azul	Ajustable
DIAM5GRJ AFL	3295249215804	Gris-Amarillo	Ajustable
DIAM5JAFL	3295249139568	Amarillo	Ajustable
DIAMSNO	3295249168827	Negro	Ajustable
DIAMSORFL	3295249139575	Naranja	Ajustable
DIAMSORFL	3295249139582	Rojo	Ajustable
DIAMSVEFL	3295249139605	Verde	Ajustable