

GUANTE VENICUTCM1 VENICUT5M



Descripción:

1 Manguito tejido heatnogut - 45 cm - galga 13



Características:

- Fibra de altas prestaciones HEATnogut.
- Manguito de puño de punto con paso para pulgar.
- Longitud 45 cm.
- Galga 13.
- Fibra de altas prestaciones HEATnogut.

Aplicaciones:

- Obras públicas.
- Automóvil.
- Almacenamiento.
- Temporeros-Educación.
- Mantenimiento.
- Otras industrias de extracción.
- Sector eólico.
- Reformas obras.

Certificaciones:

- EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
X: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
4C: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).
- EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
- REGLAMENTO (UE) 1935/2004 CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

- EN407:2020 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)
X: Resistencia a la propagación de las llamas.
1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)
X: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)
X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)
X: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)
X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.

